

**TEKLİF**  
**TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA**

**TEKLİF SAHİBİNİN** \_\_\_\_\_ :

Adı/ Ticaret Unvanı Uyuğu \_\_\_\_\_

Açık Tebligat Adresi \_\_\_\_\_

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi

Ve Vergi Numarası \_\_\_\_\_

Telefon No \_\_\_\_\_

Faks No \_\_\_\_\_

E-Mail Adresi \_\_\_\_\_

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan yeşil alanlarda kurulan oyun gurupları etraflarında kullanılmak üzere panel çit malzemeleri alınması işi, Mal Alımını 4734 Kamu İhale Kanununun 22'nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulü ile toplam (KDV Hariç) .....TL'den yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

...../...../2020  
İsim/ Ticaret Unvanı  
Adresi

Sıra	MAL VEYA HİZMETİN ADI	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar
1	1.50*2.50 boyutunda 50*150 göz aralıklı panel (600 Adet)	1500 Metre		
2	50*50*1,5 mm Profil direk flanşlı	1200 Adet		
3	Montaj Takımı	1200 Adet		
			TOPLAM	

**EKİ: Teknik Şartname (1 Sayfa)**

**NOT: -Söz konusu Mal Alım işi için sözleşme düzenlenecektir.**

**-Yüklenici Firmadan sözleşme öncesi idare tarafından istenildiği takdirde %6 Kesin Teminat bedeli alınacaktır.**


## PANEL ÇİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İşbu şartname 1,5 metre yüksekliğinde 1500 metre panel tel ve 1200 adet profil direk ve montaj takımını kapsar.
- 2- Standart Panel Çit 150 cm yüksekliğinde, 250 cm boyunda, göz aralığı 50\*150 mm olacaktır.
- 3- Panel çit dikey çubuk sayısı min. 48 adet olacaktır.
- 4- Panel çitlere, mukavemet kazandırmak için bükümler verilecektir. Panel üzerinde en az 3 adet büküm olacaktır.
- 5- Panel çit büküm derinliği min.35 mm, bükümde iki adet yatay tel geçişi olacaktır.
- 6- Panel çit tel kalınlığı min. 4,30 mm olacaktır.
- 7- Profil direkler flanşlı 50\*50\*1,5 mm olacaktır.
- 8- Direk uzunluğu 150 cm. olmalıdır.
- 9- Direk montajı için direk altında 120 mm. x 120 mm. ölçülerinde 4 mm. kalınlığında taban sacı olmalıdır.
- 10- Taban sacı üzerinde vidalama için açılmış 4 adet 12 mm. çapında delik olmalıdır.
- 11- Taban sacı kaynak ile profile birleştirilmiş olmalıdır.
- 12- Profil içerisine giren suyun tahliyesi için taban sacında 40 mm. çapında delik olmalıdır.
- 13- Direk üzeri elektrostatik toz fırın boya olmalıdır. Boya kalınlığı 80 - 100 mikron olmalıdır. Boya rengi RAL 6005 olacaktır.
- 14- Direk başlarında Polyamid kapaklar olmalıdır. Kapakların renkleri panel ve direkler ile uyumlu olmalıdır.
- 15- Her bir direk için 1 adet montaj takımı verilecek olup takım içeriği;
  - 3 adet polyamid tip klips ve 3 adet 3.5 mm. x 30 mm. trapez başlı akıllı vida teslim edilecektir.
  - 4 adet 7,5\*100 mm buldex vida olacaktır. Montaj malzemesi eksiksiz teslim edilecektir.
- 16- Panel çit korkuluk (RAL 6005) yeşil renkte olacaktır.
- 17- Panel üzeri elektrostatik polyester fırın boya olmalıdır.
- 18- Boya kalınlığı 80 - 100 mikron olmalıdır.

### GENEL ŞARTLAR

- 1- Nakliye ve montaj için gerekli malzemeler (vida, klips, klips kapağı, direk kapağı, buldex vida vs) yüklenici tarafından karşılanacaktır. Montaj İdareye Aittir.
- 2- Profil direkler ve panel çitler TSE belgeli malzemeden üretilecektir. Ürünler teslim edilmeden önce numuneleri idareye onaylatılacaktır.
- 3- Malzemeler sözleşme imzalanmasını takiben 20 iş günü içerisinde teslim edilecektir.
- 4- Teslim yeri Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Süleymanpaşa İlçesinde bulunan 100. Yıl mahallesindeki deposuna teslim edilecektir.

Cüneyt KILIÇ  
Ziraat Mühendisi



Nurdan PAKYÜREK  
Ziraat Teknikeri

